

Цены I/2019 | действительны с 01.01.2019

Внутрипольные конвекторы Kermi KVN / KVQ – естественная или принудительная конвекция



Fühl Dich wohl. Kermi.

Внутрипольные конвекторы Kermi KVQ

Принудительная конвекция

Монтажная высота, мм. 75

Монтажная ширина, мм		180	230	300
Монтажная длина, мм	Скорость вращения вент-ра, %	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С		
		0	50	100
1000	Ватт 90/70°С	130	171	260
	Цена (без реш.) ₺	594	820	987
	Цена (с реш.)* ₺	886	1234	1555
		21 961	22 656	26 066
		28 415	29 607	35 057
1250	Ватт 90/70°С	192	252	384
	Цена (без реш.) ₺	826	1128	1345
	Цена (с реш.)* ₺	1232	1696	2118
		26 057	27 636	32 197
		33 499	35 648	42 555
1500	Ватт 90/70°С	253	333	507
	Цена (без реш.) ₺	1058	1435	1703
	Цена (с реш.)* ₺	1579	2157	2681
		30 151	32 616	38 329
		38 582	41 689	50 051
1750	Ватт 90/70°С	315	414	631
	Цена (без реш.) ₺	1290	1742	2061
	Цена (с реш.)* ₺	1925	2619	3245
		34 247	37 596	44 461
		43 666	47 730	57 548
2000	Ватт 90/70°С	376	495	754
	Цена (без реш.) ₺	1522	2049	2418
	Цена (с реш.)* ₺	2217	3081	3808
		38 342	42 576	50 592
		48 750	53 771	65 044
2250	Ватт 90/70°С	438	576	878
	Цена (без реш.) ₺	1754	2356	2776
	Цена (с реш.)* ₺	2618	3543	4372
		42 436	47 556	56 723
		53 833	59 811	72 542
2500	Ватт 90/70°С	499	657	1001
	Цена (без реш.) ₺	1986	2663	3134
	Цена (с реш.)* ₺	2964	4005	4935
		46 532	52 536	62 854
		58 917	65 851	80 038
2750	Ватт 90/70°С	561	738	1125
	Цена (без реш.) ₺	2218	2970	3492
	Цена (с реш.)* ₺	3310	4467	5499
		50 626	57 517	68 985
		64 001	71 892	87 534
3000	Ватт 90/70°С	622	820	1248
	Цена (без реш.) ₺	2450	3277	3850
	Цена (с реш.)* ₺	3656	4928	6062
		54 722	62 496	75 116
		69 085	77 933	95 032

Монтажная высота, мм. 110

Монтажная ширина, мм		180	230	300
Монтажная длина, мм	Скорость вращения вент-ра, %	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С		
		0	50	100
1000	Ватт 90/70°С	211	222	336
	Цена (без реш.) ₺	673	895	1047
	Цена (с реш.)* ₺	1005	1345	1649
		22 639	23 480	27 159
		29 091	30 431	36 151
1250	Ватт 90/70°С	327	346	519
	Цена (без реш.) ₺	914	1225	1430
	Цена (с реш.)* ₺	1364	1842	2251
		27 831	29 571	34 523
		35 273	37 582	44 880
1500	Ватт 90/70°С	445	470	701
	Цена (без реш.) ₺	1155	1555	1812
	Цена (с реш.)* ₺	1724	2339	2853
		33 024	35 661	41 887
		41 454	44 734	53 609
1750	Ватт 90/70°С	562	595	873
	Цена (без реш.) ₺	1396	1885	2194
	Цена (с реш.)* ₺	2084	2835	3456
		38 218	41 752	49 250
		47 636	51 885	62 338
2000	Ватт 90/70°С	675	718	1050
	Цена (без реш.) ₺	1637	2216	2577
	Цена (с реш.)* ₺	2443	3332	4058
		43 410	47 843	56 613
		53 819	59 037	71 067
2250	Ватт 90/70°С	794	833	1241
	Цена (без реш.) ₺	1878	2546	2959
	Цена (с реш.)* ₺	2803	3829	4660
		48 603	53 934	63 977
		60 000	66 188	79 796
2500	Ватт 90/70°С	906	961	1411
	Цена (без реш.) ₺	2119	2876	3342
	Цена (с реш.)* ₺	3163	4325	5262
		53 797	60 024	71 341
		66 182	73 340	88 525
2750	Ватт 90/70°С	1010	1092	1602
	Цена (без реш.) ₺	2360	3206	3724
	Цена (с реш.)* ₺	3522	4822	5865
		58 989	66 114	78 704
		72 364	80 491	97 254
3000	Ватт 90/70°С	1121	1205	1788
	Цена (без реш.) ₺	2601	3537	4106
	Цена (с реш.)* ₺	3882	5318	6467
		64 182	72 205	86 068
		78 545	87 643	105 933



Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией KERMI KVQ — это отопительные приборы, оснащенные тангенциальными вентиляторами для увеличения конвекционного эффекта. Благодаря принудительной конвекции увеличивается мощность конвектора.

Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали и окрашен износостойким порошковым покрытием. Медно-алюминиевый съемный теплообменник оснащен латунным коллектором с соединением «евро-конус» G 3/4" и воздушоспускным клапаном. В стандартном исполнении конвекторы поставляются с продольной алюминиевой решеткой. Оригинальность помещению придадут рулонные или продольные решетки, окрашенные в различные цвета.

Эксплуатационные данные:

Максимальное рабочее давление	16 бар
Испытательное давление	25 бар
Максимальная рабочая температура теплоносителя	130 °С
Напряжение питания вентиляторов	24 В


Артикул товара

Конвектор с принудительной конвекцией


KVQ	18	075	150	L	01	M
						Напряжение питания M = 24V
						Цвет решетки 01 – анодированная в цвет алюминия, XX – без решетки
						Тип решетки L – продольная, O – без решетки
						Длина × 10 мм
						Высота
						Ширина

Декоративные решетки


Продольные и рулонные решетки




Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированной в натуральный алюминий (ELO), руб				
750	740	5 464	5 890	6 865	7 626	9 582
1000	990	6 454	6 951	8 098	8 991	11 297
1250	1 240	7 442	8 012	9 331	10 357	13 010
1500	1 490	8 430	9 072	10 563	11 722	14 725
1750	1 740	9 419	10 133	11 796	13 088	16 440
2000	1 990	10 408	11 194	13 030	14 453	18 154
2250	2 240	11 396	12 254	14 263	15 819	19 869
2500	2 490	12 385	13 316	15 495	17 184	21 583
2750	2 740	13 374	14 377	16 728	18 550	23 298
3000	2 990	14 363	15 437	17 961	19 916	25 012




Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированную в цвет латуни (MES), руб				
750	740	5 623	6 060	7 064	7 847	9 860
1000	990	6 640	7 152	8 333	9 251	11 625
1250	1240	7 658	8 245	9 601	10 657	13 388
1500	1490	8 675	9 336	10 870	12 062	15 152
1750	1740	9 692	10 428	12 138	13 468	16 917
2000	1990	10 710	11 519	13 408	14 872	18 681
2250	2240	11 727	12 611	14 676	16 277	20 445
2500	2490	12 744	13 702	15 945	17 683	22 210
2750	2740	13 762	14 794	17 214	19 088	23 974
3000	2990	14 779	15 885	18 482	20 493	25 737



Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированную в цвет светлой бронзы (BRL), руб				
750	740	5 623	6 060	7 064	7 847	9860
1000	990	6 640	7 152	8 333	9 251	11625
1250	1240	7 658	8 245	9 601	10 657	13388
1500	1490	8 675	9 336	10 870	12 062	15152
1750	1740	9 692	10 428	12 138	13 468	16917
2000	1990	10 710	11 519	13 408	14 872	18681
2250	2240	11 727	12 611	14 676	16 277	20445
2500	2490	12 744	13 702	15 945	17 683	22210
2750	2740	13 762	14 794	17 214	19 088	23974
3000	2990	14 779	15 885	18 482	20 493	25737



Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена алюминиевой решетки анодированную в цвет темной бронзы (BRD), руб				
750	740	5 623	6 060	7 064	7 847	9 860
1000	990	6 640	7 152	8 333	9 251	11 625
1250	1240	7 658	8 245	9 601	10 657	13 388
1500	1490	8 675	9 336	10 870	12 062	15 152
1750	1740	9 692	10 428	12 138	13 468	16 917
2000	1990	10 710	11 519	13 408	14 872	18 681
2250	2240	11 727	12 611	14 676	16 277	20 445
2500	2490	12 744	13 702	15 945	17 683	22 210
2750	2740	13 762	14 794	17 214	19 088	23 974
3000	2990	14 779	15 885	18 482	20 493	25 737



Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Цена решетки из нержавеющей стали AISI 314 (EDS) (только роликное исполнение), руб				
750	740	8 626	9 298	10 836	12 037	15 125
1000	990	10 187	10 972	12 782	14 192	17 832
1250	1240	11 747	12 647	14 729	16 348	20 538
1500	1490	13 308	14 321	16 675	18 504	23 244
1750	1740	14 868	15 995	18 621	20 659	25 950
2000	1990	16 428	17 670	20 568	22 815	28 657
2250	2240	17 989	19 345	22 514	24 969	31 363
2500	2490	19 550	21 018	24 459	27 125	34 069
2750	2740	21 111	22 693	26 405	29 281	36 775
3000	2990	22 671	24 368	28 352	31 436	39 482

Артикул товара

Декоративная решетка

ZA L 18 150 A ELO X

- Цвет решетки
- ELO – натуральный алюминий
- MES – латунь, BRL – светлая бронза
- BRD – темная бронза, EDS – нержавеющая сталь
- Материал решетки
- A – алюминий
- S – нержавеющая сталь
- Длина × 10 мм
- Ширина
- Тип решетки
- L – продольная
- R – рулонная

В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.

Комплекующие

Принадлежности и комплекующие

Наименование товара	Характеристики товара	Артикул	Цена, евро	Тип конвектора	
				KVN	KVQ
Вентиль термостатический на подающую линию					
	Тип прямой, G1/2	ZV0178 0001	16,80	●	●
Вентиль термостатический на подающую линию					
	Тип угловой, G1/2	ZV0177 0001	16,80	●	●
Вентиль термостатический на подающую линию					
	Тип осевой, G1/2	ZV0179 0001	19,20	●	●
Вентиль на обратную линию					
	Тип прямой, G1/2	ZV0180 0001	9,84	●	●
Вентиль на обратную линию					
	Тип угловой, G1/2	ZV0181 0001	9,84	●	●
Термоэлектрический сервопривод 24 V DC					
	Термоэлектрический двухпозиционный сервопривод 24 V DC Цвет корпуса: белый	ZE0087 0002	29,96	●	●
Термоэлектрический сервопривод 230 V AC					
	Термоэлектрический двухпозиционный сервопривод 230 V AC Цвет корпуса: белый	ZE0023 0001	29,49	●	●
Настенный программируемый терморегулятор для конвекторов с принудительной конвекцией					
	Программируемый комнатный термостат с регулированием скорости вентилятора	ZE03000001	135,96	●	●
Блок питания для конвекторов Kermi KVQ					
	Напряжение на входе: 230 В Напряжение на выходе: 24 В Мощность потребления, max: 120 Вт	ZE03100001	110,04	●	●



Тепловые насосы
x-change



Теплоаккумуляторы
x-buffer



Модули управления
x-center



Системы отопления
и охлаждения x-net



Стальные панельные
радиаторы therm-x2



Системы вентиляции
помещений x-well



Дизайн радиаторы



Теплые стенки



Конвекторы



Трубчатые радиаторы
Kermi Decor



Встраиваемые
поддоны



Душевые кабины
и ограждения

Комфортное тепло и безграничный
комфорт от принятия душа обеспечиваются
широкой линейкой продукции Kermi.

Более подробную информацию Вы можете
найти на нашем сайте www.kermi.ru



Raumklima | Duschdesign

ООО «АФГ РУС», 127106,
Москва, Алтуфьевское шоссе, 1

Тел.: +7 495 646 27 19

info@afg-rus.ru
www.kermi.ru

Kermi в Республике Беларусь
220059, Минск, а/я 17

Тел.: +375 (29) 603 83 12
+375 (44) 544 25 25

info@kermi.com
www.kermi.by

A company of Arbonia Group
ARBONIA